



Valvola limitatrice di pressione pilotata con valvola di non ritorno, a cartuccia
 Pilot operated relief valve with reverse flow- cartridge type

mod. VLPPC-33-C





Portata massima Max flow	150 l/min 40 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	160 ÷ 180 Nm 120 ÷ 135 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black



CAVITA'
CAVITY
CAV00031

Regolazioni Adjustments			
A		B	
	Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw		Piombatura Sealing cap
		C	
		D	
			Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPPC-33-C	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.